KYMASGARD® WT-FSE

Передающее радиоустройство, исполнение в виде настенного выключателя с двумя или четырьмя каналами, для открытой установки в плоскую рамку для выключателей

S+S REGELTECHNIK

Передающее радиоустройство KYMASGARD® WT-FSE – универсальный безбатарейный передающий модуль с одной или двумя качающимися кнопками-рычажками (кулисный переключатель) со средним положением, совместимое с многими рамками для выключателей различных ведущих производителей. Кнопки-рычажки доступны также в виде запасных частей, с маркировкой и без маркировки. Благодаря своей конструкции, устройство пригодно для настенного монтажа, в том числе на поверхностях из стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Принцип работы:..... выработка энергии посредством электродинамического индукционного генератора; безбатарейный, не требует обслуживания

Беспроводная технология:..... протокол EnOcean, модуляция EIRP / ASK, передаваемая мощность макс. 10 мВт, тип телеграмм RPS type 2

Каналы:..... два или четыре канала каждый с 2 состояниями

Передающий радиомодуль:..... PTM 200

Сила нажатия:..... прибл. 7 Н при 25 °C

Ход при нажатии:..... 1,8 мм

Число нажатий:..... > 50.000 согласно EN 60669 / VDE 0632

Дальность передачи:..... внутри зданий в среднем 30 - 100 м, снаружи до 300 м

Габариты:..... 71 x 71 мм: опорная пластина
55 x 55 мм: вставная рамка
50 x 50 мм: отдельная кнопка-рычажок (без рамки)
25 x 50 мм: одна рядная кнопка-рычажок (без рамки)

Корпус:..... пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвета см. в таблице; совместим с рамками для выключателей производителей: Gira (Standard 55, E2, Event, Esprit); Berker (S1, B1, B3, B7 Glas); Jung (A500, Aplus); Merten (M-Smart, M-Arc, M-Plan)

Монтаж:..... открытый на плоской поверхности, приклеиванием или привинчиванием

Окружающая температура:..... - 25 ... + 65 °C (в рабочем режиме)

Температура хранения:..... - 40 ... + 85 °C

Допустимая влажность воздуха:..... < 95 % отн. влажн., без конденсата

Нормы:..... соответствие CE - нормам, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 / 95 / EC

WT-FSE
(с рядными кнопками-рычажками)

WT-FSE
(с одной отдельной качающейся кнопкой-рычажком)

KYMASGARD® WT-FSE

Тип / группа товаров 1	Арт. номер	Число каналов	Маркировка	Цвет корпуса
WT-FSE-rw	KYMASGARD-8412-1000-000	2/4	–	чистый белый / матовый
WT-FSE-sw	KYMASGARD-8412-2000-000	2/4	–	черный / матовый
WT-FSE-sb	KYMASGARD-8412-3000-000	2/4	–	серебристый / матовый
WT-FSE-Orw	KYMASGARD-8412-1100-000	2/4	освещение I-○	чистый белый / матовый
WT-FSE-Osw	KYMASGARD-8412-2100-000	2/4	освещение I-○	черный / матовый
WT-FSE-Osb	KYMASGARD-8412-3100-000	2/4	освещение I-○	серебристый / матовый
WT-FSE-Vrw	KYMASGARD-8412-1200-000	2/4	жалюзи △-▽	чистый белый / матовый
WT-FSE-Vsw	KYMASGARD-8412-2200-000	2/4	жалюзи △-▽	черный / матовый
WT-FSE-Vsb	KYMASGARD-8412-3200-000	2/4	жалюзи △-▽	серебристый / матовый